Kód	Název
T1044VW	VECTOR VW240 AC/DC

Svařovací metody:

Obalená elektroda

TIG DC HF

TIG AC HF

Rozsah dodávky:

1. Svařovací zdroj VECTOR VW240 AC/DC
2. Svařovací hořák SR 26 5 m
3. Zemnící kabel 3 m (guma)
4. Elektrodový kabel 3 m (guma)
5. Plynová hadice
6. Sada TIG (15 dílů)
   4x keramická hubice (4, 5, 6, 7)
   4x domeček kleštiny (1,6 a 2,4 mm)
   4x kleština (1,6 a 2,4 mm)
   2x kryt elektrody (krátký a dlouhý)

Záruční doba: 24 měsíců

Vlastnosti:

- Vysoký výkon a zatěžovatele (**Imax při 60%)**
- Invertorová technologie **TOSHIBA MOSFET.**
- Robustní celokovová konstrukce skříně.
- Jednoduché nastavení všech parametrů potenciometry.
- Velmi dobré svařovací vlastnosti v TIG a MMA.

Vybavení **pro svařování obalenou elektrodou**:

- HOT START
- ANTISTICK
- ARC FORCE (nastavitelná úroveň)

Vybavení **pro svařování TIG AC** (navíc k vybavení pro TIG):

- Balance AC - Úroveň čistícího efektu.
- Frekvence AC - Nastavení šířky a stability oblouku.

Vybavení:

- Digitální displej svařovacího proudu.
- Indikace přehřátí/poruchy pomocí LED.
- Ochrana proti přehřátí stroje.
- **Pulzní režim pro TIG DC i TIG AC.**
- Konektor pro připojení dálkového ovládání.

Vybavení **pro svařování TIG**:

- HF bezdotykové zapalování oblouku.
- 2T/4T
- Předfuk a dofuk plynu.
- Počáteční a koncový proud (pouze 4T).
- Doba náběhu (Up slope) a seběhu proudu (Down slope) (4T).
- Kompatibilní s pedálem pro dálkovou regulaci.

Technické parametry	Hodnoty
Vstupní napětí 50/60 Hz	1x230 V (+/- 15%)
Jištění	16 A
Rozsah svařovacího proudu	10 – 200 A
Zatěžovatel 100%	155 A
Zatěžovatel 60%	200 A
Napětí na prázdno	56 V
Třída izolace	F
Krytí	IP 21S
Rychlospojky	10 – 25
Rozměry DxŠxV	500 x 330 x 360 mm
Hmotnost	19,8 kg